

C13-C14 SecureLock™ Stromkabel Datenblatt



IEC-Stromkabel mit einseitiger Verriegelung. Die perfekte Lösung zur Stromverbindung Ihrer Geräte.

SecureLock™ C13-C14, max. Temperatur 70°C (158°F) | 16AWG

Bestellnummer	Beschreibung
SLC14C13-0.5M-6PK	SecureLock C13-C14, 0.5m, schwarz
SLC14C13-0.5MK1-6PK	SecureLock C13-C14, 0.5m, rot
SLC14C13-0.5MK2-6PK	SecureLock C13-C14, 0.5m, blau
SLC14C13-1.0M-6PK	SecureLock C13-C14, 1.0m, schwarz
SLC14C13-1.0MK1-6PK	SecureLock C13-C14, 1.0m, rot
SLC14C13-1.0MK2-6PK	SecureLock C13-C14, 1.0m, blau
SLC14C13-1.5M-6PK	SecureLock C13-C14, 1.5m, schwarz
SLC14C13-1.5MK1-6PK	SecureLock C13-C14, 1.5m, rot
SLC14C13-1.5MK2-6PK	SecureLock C13-C14, 1.5m, blau
SLC14C13-2.0M-6PK	SecureLock C13-C14, 2.0m, schwarz
SLC14C13-2.0MK1-6PK	SecureLock C13-C14, 2.0m, rot
SLC14C13-2.0MK2-6PK	SecureLock C13-C14, 2.0m, blau
SLC14C13-2.5M-6PK	SecureLock C13-C14, 2.5m, schwarz
SLC14C13-2.5MK1-6PK	SecureLock C13-C14, 2.5m, rot
SLC14C13-2.5MK2-6PK	SecureLock C13-C14, 2.5m, blau
SLC14C13-3.0M-6PK	SecureLock C13-C14, 3.0m, schwarz
SLC14C13-3.0MK1-6PK	SecureLock C13-C14, 3.0m, rot
SLC14C13-3.0MK2-6PK	SecureLock C13-C14, 3.0m, blau

- ▶ Einfaches Handling.
Automatische Ver- und Entriegelung an der Kaltgerätebuchse.
- ▶ Einfacher Mechanismus.
- ▶ Starke Haltekraft.
Ideal für Umgebungen, die anfällig für eine versehentliche Trennung sind.
- ▶ Absolute Qualität.
SecureLock™ Kabel sind CE zertifiziert.
- ▶ Übersichtliche Infrastruktur durch verschiedene Kabellängen und -Farben.
- ▶ Automatische Verbindung mit Raritans SecureLock™ - fähigen iPDU-Ports.

Bestellungen und Lieferungen nur für Gewerbe, Behörden und öffentliche Einrichtungen.

Bei Fragen zu Ihrer Bestellung oder Angebotsanforderung kontaktieren Sie uns bitte unter:

E-Mail: info@iec-kabel.shop Telefon: **+49 (0) 89 840 5717 0**